

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта:** rrs@nt-rt.ru || **Сайт:** <http://roscontrol.nt-rt.ru>

## СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ СГБ-1.6Т



**Счетчик газа бытовой, предназначен для измерения объема природного газа и паров сжиженного газа.**

**Измеряемая среда:**

Природный газ ГОСТ 5542-87;

Сжиженный углеводородный газ ГОСТ 20448-90.

Счетчик эксплуатируется в помещениях с температурой окружающей среды от минус 10°C до плюс 50°C, влажности не более 93%, атмосферном давлении (84+106,7) кПа (630+800 мм.рт.ст.).

**Наибольшее избыточное давление протекающей среды: 5,0 кПа**

**Диапазон измерения расхода газа:  $Q_{min} = 0,04$  м<sup>3</sup>/час;  $Q_{max} = 1,6$  м<sup>3</sup>/час**

**Питание счетчика: Литиевая батарея 3,6V**

**Срок службы счетчика, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации: 20 лет**

**Масса: 0,9 кг**

**Габаритные размеры: 150x85x86 (мм)**

**Резьба патрубков: G1/2-B по ГОСТ 6357-81**